

PANTOGRÁFICA

Carro Pantográfico Elétrico



ESPECIFICAÇÕES		PADRÃO	ESTREITO
Capacidade	Kg	1500	1500
Elevação	-	Elétrica e/ou manual	Elétrica e/ou manual
Altura mínima dos garfos (H)	mm	85 +/- 2mm	85 +/- 2mm
Tração	-	Manual	Manual
Altura máxima dos garfos (h)	mm	800	800
Dimensão dos garfos (S)	mm	160x50	160x50
Largura total (W)	mm	680	530
Comprimento útil dos garfos (L)	mm	1150	1150
Dimensão roda de carga (Ød)	mm	Ø80x70	Ø80x70
Material da roda de carga	mm	Nylon	Nylon
Dimensão da roda de direção (Ød)	mm	Ø180x50	Ø180x50
Material da roda de direção	mm	Nylon	Nylon
Bateria	-	Chumbo 12v/65Ah	Chumbo 12v/65Ah
Carregador	-	Incluso	Incluso
Potência do motor de elevação	-	0.8kw	0.8kw
Material	-	Aço carbono	Aço carbono
Raio de giro	mm	1500	1500
Corredor operacional	mm	1950	1950
Freio de estacionamento	-	Mecânico	Mecânico



Fabricante:



- Com válvula de alívio de pressão e válvula de sobrecarga para evitar danos à bomba.

